

Link do produktu: <https://www.sklepikdzieciocy.pl/niania-elektroniczna-dwukierunkowa-cyfrowa-z-kamera-vtech-bm2600-p-2509.html>



NIANIA elektroniczna dwukierunkowa cyfrowa z kamerą VTech BM2600

Producent

VTech

Opis produktu

NIANIA elektroniczna dwukierunkowa, cyfrowa z kamerą VTech BM2600

Niania Video Vtech BM2600 z kamerką i czujnikiem temperatury.

Dwukierunkowa komunikacja TALK-BACK.

Technologia FHSS- cyfrowa transmisja bezprzewodowa. 3 lata gwarancji.

Dzięki niewielkim rozmiarom, możesz wygodnie nosić tę nianię elektroniczną przy sobie po całym domu. Odbiornik z łatwością mieści się w kieszeni, a jego dwucalowy wyświetlacz pozwala Ci stale obserwować dziecko - bez wchodzenia do jego pokoju.



- Łączność bezprzewodowa z zastosowaniem technologii Frequency Hopping w paśmie 2,4 GHz
- Wyświetlacz LCD Kolorowy 2-calowy
- Żywy, kolorowy obraz wideo o dynamicznie dostosowującej się liczbie klatek na sek.
- Regulowany kąt kamery
- Wskaźniki natężenia dźwięku. 5 poziomów głośności (2 czerwone / 3 zielone diody LED)
- Tryb nocny. Wzmocnienie obrazu przy słabym oświetleniu
- Kołysanki 5 melodii
- Wyświetlanie temperatury panującej w pokoju dziecka
- Funkcja interkomu. Możesz mówić przez odbiornik do dziecka, które będzie słyszeć Twój głos z nadajnika.
- Komplet akumulatorów fabrycznie załączony do odbiornika
- Regulacja głośności odsłuchu
- Możliwość instalacji nadajnika na ścianie w pokoju dziecka



- Kamera VGA, CMOS, regulacja nachylenia kamery
- Możliwość obsługi opcjonalnie do 4 kamer
- Funkcja PTZ Zoom cyfrowy, ręczne przechylenie i pochylenie kamery
- Wyświetlacz LCD, przek. 2" (kolorowy obraz wideo, 176 x 220 pikseli)
- Liczba klatek na sek. i format Maks. 25 klatek na sek., MJPEG z dynamicznie dostosowywaną kompresją
- Tryb nocny. Doświetlenie światłem podczerwonym przy zbyt słabym oświetleniu
- Poziom czułości Maks. 4 nadajniki, tryb patrolowania (automatyczne przełączanie obrazu)
- Gniazdko zasilania umożliwia zasilanie z sieci i ładowanie
- Pakiet akumulatorków NiMH (3 ogniwa AAA o pojemn. 400 mAh)
- Ostrzeżenie o wyczerpaniu baterii
- Ostrzeżenie o utracie sygnału
- Czujnik temperatury. Temperatura maks./min., ustawiana z dokładnością do 1 stopnia C
- Czas aktywnego monitorowania wideo Maks. 2,5 godziny
- Regulacja głośności 5 poziomów + wyciszenie
- Zasięg w budynkach 50 m
- Zasięg na zewnątrz budynków 300 m
- Gwarancja 3 lata

